

Duplocoll® 1245

Страница 1 из 2

Art. No. 13 381 | 02

Экологически чистая двусторонняя адгезивная лента на шелковой сетчатой основе без растворителя

Конструкция продукта

	Наименование	Цвет	Толщина [мм]
Лайнер	силикониз. бумага	желтый	прим. 0,07
Внутр. клеящая сторона	синтетический каучук		прим. 0,23
Основа	шелковая сетка	белый	
Внешн. клеящая сторона	синтетический каучук		
Общая толщина:			прим. 0,30

Преимущества продукта

- Высокая начальная адгезия.
- Замечательная адгезия на таких полимерах, полиэтилен, полипропилен и полистирол.
- Отличная водная сопротивляемость адгезива.
- Шелковая сетка скрепляет и стабилизирует гибкие материалы.
- Очень хорошо подходит для ровных поверхностей.

Основные области применения

- Предназначена для любых грубых и гладких поверхностей.
- Ламинирование кожи и тканей.
- Создание свойств самоклеяния полиуретана, ПВХ и вспененного полиэтилена.

Свойства

Начальная адгезия	● ● ●
Конечная адгезия	● ● ○
Стабильность размеров	● ● ●
Адгезия на гладких пов-тях	● ● ●
Адгезия на грубых пов-тях	● ● ●
Стойкость к старению	● ● ○
Погодная стойкость	● ● ○
Стойкость к химич. веществам	● ○ ○
Стойкость к пластификаторам	● ○ ○

Применима на

Вспененных материалах	● ● ○
Резине	● ● ●
Ткани	● ● ●
Стекле \ керамике	● ● ●
Дереве	● ● ●
Высокоэнергетических пластиках	● ● ●
Низкоэнергетических пластиках	● ● ●
Металле	● ● ●
Бумаге \ картоне	● ● ●

● ● ● очень хорошее ● ● ○ хорошее

● ○ ○ с ограничениями ○ ○ ○ не подходит

Art. No. 13 381 I 02


Экологически чистая двусторонняя адгезивная лента на шелковой сетчатой основе без растворителя

Технические данные

Сила отрыва

180 ° на стали согласно
AFERA 4001 +23 °C +/- 2°C

>50 Н/25 мм



Нанесение

Рекомендуемая температура нанесения

18 °C до 40 °C

Указания по применению

www.lohmann-tapes.com

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной тем-ре и нормальной влажности (50 – 70%).
Срок хранения – один год после поставки.

Поставка продукта

Нарезка

Ролики

Ширина [мм]

72

Длина [м]

400

Макс. ширина: 1080 мм

Другие размеры, высечные элементы и листы по запросу

Для механической установки адгезивной ленты предлагаем широкий диапазон прикладных устройств.

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя нашу гарантию и ответственность.

Дата издания: Февраль 2016

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55
56567 Neuwied
Germany
Phone: +49 (0) 26 31 34 - 0
Fax: +49 (0) 26 31 34 - 6661

E-mail: info@lohmann-tapes.com

За дополнительной информацией обращайтесь
www.lohmann-tapes.com

