

DuploTEC® 66005 EPM

Эластомерная пленка, покрытая высококачественным адгезивом из синтетического каучука.

Строение продукта

	Наименование	Цвет	Толщина
Лайнер	Полиэстеровая пленка	Прозрачный	прим. 0,075
Клеящая сторона	Синтетический каучук		
Основа	Термопластичный эластомер на основе блок-сополимера стирола	Черный	прим. 1,300
Общая толщина:			прим. 1,375

Строение продукта



1=Эластомер 2=Клей 3=Лайнер

Преимущества продукта

- Необычайная клейкость гарантирует немедленную и очень хорошую адгезию, также на критических полимерных поверхностях, таких как полиэтилен, полипропилен и полистирол.
- Хорошая адгезия также может быть достигнута на резиновых изделиях, поверхностях, окрашенных порошковой краской и кислотоустойчивых окрашенных поверхностях.
- Высокая устойчивость к воде.
- Высокая устойчивость к старению, погодным условиям и УФ-излучению, подходит для применения снаружи и внутри помещения.

Основные сферы применения

- Противоскользящее устройство на чувствительных материалах во время транспортировки
- Самоклеящийся уплотнительный материал
- Уменьшение вибраций
- Обеспечивает противоскользящие свойства для валов протяжки материалов

Специальные технические данные*

Температурный диапазон

От -10°C до +60°C


*специальные результаты тестов статистически не зарегистрированы

DuploTEC® 66005 EPM

Эластомерная пленка, покрытая высококачественным адгезивом из синтетического каучука.

Технические данные

Прочность на сдвиг	на стали согласно DIN EN 1943, издание 1996, при +23°C +/- 2°C	20 Н/625 мм ²
Прочность на отрыв	на стали согласно DIN EN 1943, издание 1996, при +23°C +/- 2°C	>15Н/25 мм
Жесткость эластомера		55ShA



Применение

Рекомендуемая температура нанесения	от 10°C до 40°C
Руководство по нанесению	www.lohmann-tapes.com

Хранение

Клеящие ленты должны храниться при комнатной температуре и нормальной влажности (50-70%).
Срок хранения - один год после поставки.

Поставка продукта

Нарезка	Ролики								
Ширина [мм]	200								
Длина [м]	100								
Макс.ширина лога: 200 мм Другие размеры, высечка и листы по запросу.									
Для механического нанесения этой клейкой ленты мы также предлагаем широкий спектр устройств для нанесения.									

Физические характеристики, содержащиеся в наших листах данных, представлены в типичных или усредненных значениях. Они не являются статистическими и не могут быть использованы в качестве технических спецификаций. Все утверждения, информация и рекомендации, содержащиеся здесь, даны на основе нашего практического опыта и знаний. Пользователи несут ответственность за определение обоснованности надлежащего использования наших адгезивных лент в соответствии с их методом применения. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нашим Техническим Отделом по специальным видам использования. Наши общие Условия Продажи включают в себя нашу гарантию и ответственность.

Дата издания: Сентябрь 2016г.

Lohmann GmbH & Co. KG
Irlicher Strasse 55
56567 Neuwied
Germany
Phone: + 49 (0) 26 31 34 - 0
Fax: + 49 (0) 26 31 34 - 6661
E-mail: info@lohmann-tapes.com

За дополнительной информацией:
www.lohmann-tapes.com

