



## Globe® L002

Электроизоляционная лента ПВХ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

### Описание

Лента поливинилхлоридная электроизоляционная (изолента ПВХ) с липким слоем, нанесенным на одну из сторон; лента предназначена для изоляции проводов и кабелей при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками. Общего применения.

### Способ применения

Применяется в быту и на производстве в качестве изоляционного материала при электротехнических работах, также используется для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки, маркировки и др.

### Технические характеристики

Globe® L002

Наименование	Спецификация	Тестовый метод
Общая толщина(мм)	0.12±0.02	ASTM D1000
Адгезия к стали(г/мм), не менее	250/19	ASTM D1000
Устойчивость к разрыву(кг/мм), не менее	3.2/19	ASTM D1000
Растяжение (%), не менее	100 ↑	ASTM D1000
Сила напряжения пробоя(кВ), не менее	6.0 ↑	ASTM D1000

### Свойства

Globe® L002 соответствует директиве RoHS

### Дополнительная информация

Соответствие стандарту качества CNS (китайский национальный стандарт)

*\*Спецификацию использовать только для справки*