

# Шлифовальные листы в рулоне

## 3M™ Scotch-Brite™ CF-RL



Основы:	объемное нетканое полотно из нейлонового волокна
Минерал:	A - оксид алюминия (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> ) S - карбид кремния (SiC)
Связка:	синтетическая
Зернистость:	A MED (средняя) (≈P320-P360) A FIN (тонкая) (≈P400-P500) A VFN (очень тонкая) (≈P600-P800) (арт. 07612) S UFN (ультратонкая) (≈P1500-P2000) (арт. 58356)
Размеры:	Ширина 100мм - 914мм Длина - 10м

**Исполнение:** Шлифовальный листы в рулоне 10 метров

**Оборудование:** нет

**Принадлежности:** Держатель Twist-Lok™ 961

**Вид подачи:** ручная

**Обрабатываемые материалы:** Лаки, грунты, эмали, любые металлы и сплавы, массив дерева, пластики.

**Применение:** Межслойная шлифовка для усиления адгезии лакокрасочных материалов. Очистка металлических поверхностей. Удаление ворса с массива дерева.

**Указания по безопасности:**



**Условия хранения:** Хранение при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.

**Сертификация:** Продукция не подлежит обязательному подтверждению соответствия. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

