

Абразивные круги

3M™ Scotch-Brite™ (CG-DB)

Конструкция:



Основа:	объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна
Подложка:	фибровая подложка. Подложка в комплекте, неразъемная.
Минерал:	Al – Оксид алюминия (A)
Связка:	синтетическая
Зернистость:	XCRS (очень грубая ≈P60-P80), страна происхождения США
Размеры:	внешний \varnothing 115 или 178мм, центральное отв. \varnothing 22мм

Внешний \varnothing , мм	Частота вращения, об/мин	
	максимальная	рекомендуемая
115	10 000	5 000 – 7 000
178	6 500	2 500 – 3 500

Исполнение (тип):

Абразивный круг с центральным отверстием M14

Оборудование:

Угловая шлифовальная машина с регулируемой частотой вращения

Принадлежности:

Оправка с креплением M14, для кругов 115мм артикул 64857, для кругов 178мм артикул 64859

Вид подачи:

механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне

Обрабатываемые материалы:

Нержавеющие стали и сплавы, конструкционные стали, углеродистые стали и сплавы, быстрорежущие стали, цветные металлы и сплавы, любые другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву. Массив дерева.

Применение:

Очистка зоны сварного шва, удаление цветов побежалости; очистка металлических поверхностей: удаление нагара, ржавчины, коррозии, старых ЛКП, снятие ЛКП с массива дерева.

Условия хранения:

Хранение при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев после покупки.

Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.

Указания по безопасности:

