

# Круги абразивные 3M™ Scotch-Brite™ (CG-ZS)

## Конструкция:



Основа:	объёмное нетканое полотно из нейлонового волокна
Подложка:	нет
Минерал:	Al – Оксид алюминия (A)
Связка:	синтетическая
Зернистость:	XCRS (очень грубая ≈P60-P80), страна происхождения США
Размеры:	100x13x6 мм или 150x13x8 мм

Внешний $\phi$ , мм	Максимальная частота вращения, об/мин
100	8 000
150	6 000

## Исполнение:

Абразивный круг на металлическом шпинделе 6мм

## Оборудование:

шлифовальная машина

## Принадлежности:

нет

## Вид подачи:

механическая, автоматическая, в закрытой или открытой рабочей зоне

## Обрабатываемые материалы:

Нержавеющие стали и сплавы, конструкционные стали, углеродистые стали и сплавы, быстрорежущие стали, цветные металлы и сплавы, любые другие металлы и сплавы, включая чувствительные к нагреву. Массив дерева.

## Применение:

Очистка зоны сварного шва, удаление цветных побежалостей; очистка металлических поверхностей: удаление нагара, ржавчины, коррозии, старых ЛКП, снятие ЛКП с массива дерева.

## Условия хранения:

Хранение при температуре 15-30°C и относительной влажности 35-50%. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения. Рекомендуется использовать в течении 24 месяцев после покупки.

## Указания по безопасности:



## Сертификация:

Данный продукт прошел процедуру обязательного подтверждения соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и маркирован единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза. Системы менеджмента качества заводов-изготовителей данной продукции сертифицированы в соответствии с требованиями ISO 9001.